

Contact :

Tel :

Client Final :

Réf Chantier :

Lieu de construction :

INFOS GENERALES

Murs maçonnés ☐ Murs Ossature Bois ☐ Autre ☐

Pente : % ou ° Entraxe des fermes : 60 cm ☐ 75 cm ☐ Autre : cm

CHARGES PERMANENTES

CHARGES DE COUVERTURE Tuile (45kg/m²) ☐ Ardoises (35kg/m²) ☐ Bac Acier (15kg/m²) ☐

Fibre ciment (25kg/m²) ☐ Autre : ☐ kg/m² Ajout de volige : ép ☐

CHARGES DE PLAFOND BA 13 (20kg/m²) ☐ Brique (40kg/m²) ☐ Lambris bois (10kg/m²) ☐

Autre : ☐ kg/m² Charge ponctuelle (clim, etc) : ☐ kg/m²

GEOMETRIE INTERIEURE DES COMBLES

Perdus ☐

Habitables entrain porteur ☐

Habitable sur dale en A ☐



DEBORD BAS DE PENTE


Queue de vache fermette ☐

Entrain filant ☐


Sans débord ☐



cm



cm



Retrait :

cm


Queue de vache tradi ☐

Sur génoise ☐



Section QV :

cm



P = cm

H = cm


DEBORD EN PIGNON

Echelle ou caisson ☐

Tête de panne ☐


Débord :

cm



Débord :

cm



POINTS SPECIFIQUES (Les dimensions et positions sont à préciser en x et y sur la vue en plan)

Fenêtre de toit ☐

Conduit de fumée : léger (type Poujoulat) diamètre

☐

Tradi porté par maçonnerie ☐

Tradi porté par

charpente ☐ Préciser la section pour le tradi :

cm x

cm

Attention : Si porche, auvent ou terrasse, indiquer sur la vue en plan si ces zones sont en charpente industrielle ou en tradi (si tradi, préciser si la sous-face est rampante ou horizontale).

Descriptif : désigner les zones couvertes en charpente traditionnelle et les particularités